



- ✓ 380 – 230V/3F/60Hz
- ✓ Ecológico R-410A
- ✓ Mayor eficiencia y confort
- ✓ Operación silenciosa
- ✓ Compacto

## SPLIT PISO TECHO CONVENCIONAL FRÍO-SOLO



## UNIDAD CONDENSADORA

MODELO			TCE-36CRA/U60	TCE-48CRA/U60	TCE-60CRA/U60	TCE-36CRA/U50	TCE-48CRA/U50	TCE-60CRA/U50
SUMINISTRO ELÉCTRICO			220V/3P/60Hz	220V/3P/60Hz	220V/3P/60Hz	380V/3P/60Hz	380V/3P/60Hz	380V/3P/60Hz
CAPACIDAD	BTU/h		36000	48000	60000	36000	48000	60000
POTENCIA ELÉCTRICA	W		6180	6180	7350	6180	6180	6600
AMPERAJE DE OPERACIÓN	A		19.4	19.4	24.0	11.1	11.1	12.0
COMPRESOR			Highly	Highly	Copeland	Highly	Highly	Highly
TIPO DE COMPRESOR			Rotativo	Rotativo	Scroll	Rotativo	Rotativo	Rotativo
FLUJO DE AIRE	U.C.	m <sup>3</sup> /h	6900	6900	6900	7400	7400	7400
NIVEL SONORO	U.C.	Db(A)	64	64	62	65	65	66
DIMENSIONES	U.C.	mm	769x865x769	769x865x769	769x865x769	769x865x769	769x865x769	769x865x769
PESO	U.C.	Kg.	74	74	72	72	72	74
DIÁMETRO DE TUBERÍAS (GAS)	Pulg.		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
DIÁMETRO DE TUBERÍAS (LIQ.)	Pulg.		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
TIPO DE REFRIGERANTE			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A

## UNIDAD EVAPORADORA

MODELO			TCE-36ZCRA/U21	TCE-48ZCRA/U21	TCE-60ZCRA/U21-C
SUMINISTRO ELÉCTRICO			220V/1P/60Hz		
ENFRIAMIENTO	Capacidad	BTU/h	36000	48000	55000
	Potencia eléctrica	W	10550	14063	16119
	Amperaje de operación	A	17.00	24.50	28.60
FLUJO DE AIRE (ALTA/MEDIA/BAJA)	U.E.	m <sup>3</sup> /h	1450/1300/1150	2300/2100/1900/1700	2300/2100/1900/1700
NIVEL SONORO	U.E.	dB(A)	51/50/49	53/51/48	53/51/48
DIMENSIONES	U.E.	mm	1350x305x748	1710x305x748	1710x305x748
PESO	U.E.	Kg.	29	39.5	39.5
DIÁMETRO DE TUBERÍAS(GAS)	Pulgadas		3/4"	3/4"	3/4"
DIÁMETRO DE TUBERÍAS (LIQ.)	Pulgadas		3/8"	3/8"	3/8"