



Excelencia en Ventilación y Acondicionamiento de Aire



SPLIT PISO TECHO CONVENCIONAL FRÍO SOLO



AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CONVENCIONAL FRÍO SOLO

.Ecológico R-410A

.Silencioso

.Mayor eficiencia y confort

UNIDAD CONDENSADORA

MODELO		CHOT-24CNR1	CHOT-36CXR1	CHOT-36CNR1	CHOT-48CXR1	CHOT-60CXR1	CHOT-60Y
SUMINISTRO ELÉCTRICO		208-230V/1Ph/60Hz	220V/3F/60Hz	220V/1F/60Hz	220V/3F/60Hz	220V/3F/60Hz	380V/3F/60Hz
CAPACIDAD	BTU/H	24000	36000	36000	48000	60000	60000
POTENCIA ELÉCTRICA	W	2620	3650	3702	5100	6240	6240
AMPERAJE DE OPERACIÓN	A	13.2	11.4	17.17	15.87	19.02	12.71
FLUJO DE AIRE	U.C. m3/h		1500	1500	7900	7900	7900
NIVEL SONORO	U.C. Db(A)	65	60	60	63	65	60
DIMENSIONES	U.C. mm	575x575x660	554x554x675	554x554x675	740x740x835	740x740x835	740x740x835
PESO	U.C. Kg.	46/49	58	58.3	89	89	71.5
DIÁMETRO DE TUBERÍAS (GAS)	Pulg.	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
DIÁMETRO DE TUBERÍAS (LIQ.)	Pulg.	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"

UNIDAD EVAPORADORA

MODELO		CHUA-36CNR1	CHUA-48CNR1	CHUA-60CNR1	
SUMINISTRO ELÉCTRICO		220V/1F/60HZ.			
ENFRIAMIENTO	Capacidad	BTU/h	36000	48000	60000
	Potencia eléctrica	W	240	320	320
	Amperaje de operación	A	1.09	1.44	1.44
FLUJO DE AIRE (ALTA/MEDIA/BAJA)	U.E. m3/h		1500	1500/1300/1100	2300/2100/1900
NIVEL SONORO	U.E. dB(A)		45-50	48-57	48-57
DIMENSIONES	U.E. mm		1245x244x680	1245x240x680	1670x240x680
PESO	U.E. Kg.		37	47	47
DIÁMETRO DE TUBERÍAS(GAS)	Pulgadas		3/4"	3/4"	3/4"
DIÁMETRO DE TUBERÍAS (LIQ.)	Pulgadas		3/8"	3/8"	3/8"